ロボライン　レーザー墨出器　ＬＶ３３１（専用三脚付）

特　徴

◆センサーで自動整準
水平センサーとサーボモータによる自動整準方式です。
置くだけで正確な水平/垂直が自動的に出せます。自動補正範囲（±４°）以上に傾いている時は、ラインが消えて知らせます。

◆すばやく地墨合わせ
本体の三脚は、高さ調整ネジ付き。０～２０㎜の伸縮が可能ですから、設置面が傾いていても、地墨ポイント合わせが簡単です。

◆床墨・たち墨合わせも簡単
３６０°全周回転機能を備えていますから、床墨・たち墨合わせが簡単です。

◆２ＷＡＹ電源
単３アルカリ乾電池でもＡＣ１００Ｖ電源でも使用できます。

◆現場で安心
耐衝撃性に優れた頑丈設計。しかも防塵・防滴構造です。

仕　様

照射レーザー	地墨ポイント　水平ライン　垂直ライン３本（90°＋90°）
光　　源	可視光半導体レーザー×5 個
出　　力	各 1㎽ 以下（安全基準：クラス 2）
ラ イ ン 幅	10m先で 3㎜ 以下
使用可能範囲	半径 10m
精　　度	10mで±1㎜ 以内
自動補正範囲	約±4°／補正外はレーザー消灯
電　　源	単 3 アルカリ電池×3 本 【電池寿命】約 6 時間（全点灯時） AC100V（AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰによる）
大きさ・重さ	約 215（H）×φ162㎜　約 1.3Kg（電池含）
付　属　品	収納ケース、レーザーメガネ、Ｌ型アクリル板、三脚取付アダプター 三脚取付アダプター用板スパナ、ＡＣアダプター、専用エレベータ三脚 取扱説明書